

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА. ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ НОРВЕГИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.**



### Масло для гидравлических систем

емкость (упаковка)	10 л (1)	208 л (1)	<b>HydraWay HVXA</b> Не содержащее цинка гидравлическое масло на минеральной основе с высоким индексом вязкости. Рекомендуются для мобильных гидравлических систем, работающих вне помещений в течение всего года. Устойчиво при высоких рабочих температурах и обладает высоким сопротивлением сдвигу. SS 155434, DIN 51524 часть III HVLP, Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104C.
HydraWay HVXA 32	141	114	
HydraWay HVXA 46	141	114	
HydraWay HVXA 68	155	128	

### Масло моторное

емкость (упаковка)	10 л (1)	208 л (1)	<b>TruckWay</b> Полностью синтетические масла высшего качества для дизельных двигателей, эксплуатируемых в сложных условиях в широком диапазоне температур. Обеспечивают легкий пуск двигателя в холодных условиях и способствуют экономии топлива. Соответствуют самым жестким требованиям производителей двигателей и превосходят их ожидания.
TruckWay S 5W-30	252	238	

емкость (упаковка)	4 л (1)	10 л (1)	208 л (1)	<b>MaxWay</b> Масло для дизельных двигателей класса SHPD (дизельные двигатели со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками). Масло применяется для дизельных двигателей с турбонаддувом, эксплуатируемых с высокой нагрузкой. Данное масло можно использовать как универсальное, при наличии разных типов дизельных двигателей, для которых требуются масла с разными спецификациями. Масло SAE 10W-40 – полусинтетическое масло, которое облегчает пуск двигателя при низких температурах.
MaxWay 10W-40	169	155	141	

### Масло трансмиссионное: трансмиссии с ручным переключением передач

емкость (упаковка)	10 л (1)	208 л (1)	<b>GearWay G5</b> Трансмиссионное масло на минеральной основе для применения в трансмиссиях и гипоидных передачах, где рекомендуется спецификация API GL-5.
GearWay G5 80W-90	169	146	

Для членов МАС ГНБ – специальные цены.

Все цены указаны в рублях за литр с НДС.